

Plassering

Skilt bør plasseres utenfor kjørebanelen, men skal om mulig ikke stå mer enn 3 meter fra kjørebaneløkant. Blir avstanden større, bør skiltstørrelse eller teksthøyde økes.

Dersom det er fortau langs vegen, skal skiltene plasseres slik at de ikke står unødig i vegen for fotgjengere. Fri fortausbredde forbi skilt og skiltfundament skal være minimum 1,7 meter. Samme krav gjelder på gang- og sykkelveger. Skilt på fortau eller gang- og sykkelveg må enten plasseres høyt (se krav til høyde) eller ha beskyttet sidekant, slik at skiltekanten ikke kan skade passerende.

Skilt som settes på vegskulder, skal settes opp på en slik måte at skilt og oppsetningsutstyr representerer minst mulig fare for trafikantene. Dersom utstyr blir stående på vegskulder når det ikke er i bruk, skal dette markeres med kjepler eller hindermarkering.

Om vinteren må skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet må være stabilt nok til å tåle brøyting.

Skilt kan plasseres på tilhenger, kjøretøy eller arbeidsredskap.

3.1.2.6

For øvrig gjelder reglene i **Håndbok N300** med hensyn til plassering av trafikkskilt.